



# R260

**APLICACIÓN**  
*Regional*



**POSICIÓN**  
*Toda posición*



▲ *Posición recomendada*

▲ *Posición opcional*

## TECNOLOGÍAS



## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Ofrece un excelente desempeño y confort. Diseño de baja resistencia al rodamiento. Nuevo concepto Groove Fence que reduce la emisión de ruido de la llanta al rodar.

**DISEÑO DE BANDA DE RODAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO**, para resistir daños por maniobras, contribuyendo a una durabilidad excepcional. Distribución optimizada de las costillas para proporcionar mejor pisada y reducir el desgaste irregular.

**EXCELENTE RENOVABILIDAD** gracias a la durabilidad del casco.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIDA	TT/TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (pulg)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (mm)	REV/KM	PROFUNDIDAD (mm)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA		VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)
									SENCILLO (kg/psi)	DUAL (kg/psi)	
305/75R24,5	TL	18	9.00	305	1,080	486	295	17.5	3,750kg@125psi	3,250kg@125psi	110