

— ALL TRACTION UTILITY

CONSTRUÇÃO DIAGONAL

DESENVOLVIDA PARA TRATORES INDUSTRIAIS, A LINHA ALL TRACTION UTILITY, POSSUI EXCELENTES CARACTERÍSTICAS DE TRAÇÃO E FLUTUAÇÃO EM TERRENOS IRREGULARES E COMPLEXOS, ALÉM DE SER SUPER RESISTENTE A IMPACTOS.

MAIOR DURABILIDADE

- Maior durabilidade em serviços de construção e em terrenos irregulares e complexos.
- Maior desempenho e vida útil para o pneu.

RESISTÊNCIA

Banda de rodagem larga e reforçada. Maior resistência a grandes impactos.

MAIOR ÁREA DE CONTATO DO PNEU COM O SOLO

Pegada ampla, com menor compactação do solo e performance superior do equipamento.



TRATORES
RETROSCAVADEIRAS

CÓDIGO	MEDIDA	APLICAÇÃO	TT/TL	LONAGEM	CARGA MÁXIMA (KG)	PRESSÃO PARA CARGA MÁXIMA (PSI)	VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H)	LARGURA DO ARO (POL)	LARGURA DE SECÇÃO (MM)	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	PROF. DE SULCO (MM)	RADIO ESTÁTICO (MM)	CIRCUNF. DE ROLAMENTO (MM)
10015665	16.9-28	R-4	TT	12PR	3.450	38	32	25.00	429	1.410	27	635	4.165
10015668	19.5L-24	R-4	TL	12PR	3.450	34	40	25.00	535	1.356	27	584	3.835

Origem do produto: Brasil