

CHAMPION GROUND —GRIP

CONSTRUÇÃO **DIAGONAL**

DESENVOLVIDA COM BARRAS LONGAS E REGULARES, A LINHA CHAMPION GROUND GRIP, POSSUI ELEVADA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E CORTES E É INDICADA PARA USO EM TERRENOS SECOS.

ESTABILIDADE LATERAL

Proporciona excelente tração e estabilidade em terrenos inclinados.

ÂNGULO DE 45°

Proporcionando melhor tração e autolimpeza.

ELEVADA RESISTÊNCIA

a impactos e cortes, proporcionando baixos custos operacionais



TRATORES
COLHEDORAS
IMPLEMENTOS

CÓDIGO	MEDIDA	APLICAÇÃO	TT/TL	LONAGEM	CARGA MÁXIMA (KG)	PRESSÃO PARA CARGA MÁXIMA (PSI)	VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H)	LARGURA DO ARO (POL)	LARGURA DE SECCÃO (MM)	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	PROF. DE SULCO (MM)	RADIO ESTÁTICO (MM)	CIRCUNF. DE ROLAMENTO (MM)
10017537	12.4/11-24	R-1	TL	4PR	945	16	32	11.00	315	1.159	35	528	3.422
10015470	12.4/11-28	R-1	TT	6PR	1.275	24	32	25.00	315	1.260	35	579	3.835
10015817	12.4/11-36	R-1	TT	12PR	2.110	48	32	25.00	315	1.464	36	681	4.445
10015471	12.4/11-38	R-1	TT	6PR	1.480	24	32	25.00	315	1.514	35	695	4.597
10015818	12.4/11-38	R-1	TT	14PR	2.420	56	32	25.00	315	1.514	35	695	4.597
10017539	16.9/14-24	R-1	TL	8PR	2.040	24	40	15.00	429	1.333	39	599	3.922
10015820	7.00-18	R-1	TT	6PR	530	28	32	25.00	178	820	22	380	2.455
10017540	7.00-18	R-1	TL	10PR	750	52	40	5.00	178	820	22	380	2.455

Origem do produto: Brasil