

PERFORMER EVO 23°

CONSTRUÇÃO RADIAL

DESENVOLVIDA PARA MUDAR SEU PATAMAR DE EXPERIÊNCIAS E PERFORMANCE NO CAMPO, A LINHA PERFORMER EVO 23 TE CONVIDA A EMBARCAR NA TECNOLOGIA RADIAL, OFERECENDO MAIOR DURABILIDADE, PODER DE TRAÇÃO E ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL, A UM MELHOR CUSTO BENEFÍCIO.

BARRAS R-1W

25% mais profundas quando comparadas as de pneus R-1, promovendo maior tração e menor consumo de combustível.

BARRAS COM ÂNGULO DE 23°

Com design em hélice (maior superfície da barra tocando o solo).

- Aumento na flexibilidade da parede lateral para um rodar macio.
- Maior tração nos diversos tipos de solo (seco e úmido).

IDEAL PARA PNEUS NO EIXO TRASEIRO

proporcionando maior tração enquanto transfere eficientemente a potência para o solo, poupando tempo e combustível.

MENOR COMPACTAÇÃO DO SOLO

Pneu radial com maior área de contato com o solo, diminuindo a compactação e obtendo maior produtividade.



TRATORES

CÓDIGO	MEDIDA	APLICAÇÃO	TT/TL	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	CARGA MÁXIMA (KG)	PRESSÃO PARA CARGA MÁXIMA (PSI)	VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H)	LARGURA DO ARO (POL)	LARGURA DE SECÇÃO (MM)	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	PROF. DE SULCO (MM)	RADIO ESTÁTICO (MM)	CIRCUNF. DE ROLAMENTO (MM)
10029021	380/85R24	R-1W	TL	131	D	1.950	23	65	12,00	380	1.256	46	554	3.734
10028987	480/70R34	R-1W	TL	155	D	3.875	46	65	15,00	479	1.580	49	717	4.735
10017590	520/85R38	R-1W	TL	155	D	3.875	23	65	16,00	536	1.849	48	828	5.562
10029020	650/75R32	R-1W	TL	160	D	4.500	23	65	20,00	645	1.789	52	800	5.300

Origem do produto: Brasil