

SUPER — ALL TRACTION 23°

CONSTRUÇÃO **DIAGONAL**

A LINHA SUPER ALL TRACTION 23°, É INDICADA TRATORES, COLHEDORAS E IMPLEMENTOS. DESENVOLVIDA COM BARRAS SIMÉTRICAS PARA USO EM TERRENOS SECOS E PLANOS, E EM SERVIÇOS GERAIS QUE EXIJAM EXCEPCIONAL TRAÇÃO, ESTABILIDADE E DIRIGIBILIDADE. TEM PRESENÇA NAS MAIORES MONTADORAS DO PAÍS E O RESULTADO É A GRANDE ACEITAÇÃO NO MERCADO DE REPOSIÇÃO.

BARRAS EM ÂNGULO DE 23° SIMÉTRICAS

- Promovem excelente autolimpeza, contribuindo para maior eficiência na tração.
- Maior estabilidade e desgaste regular.

MAIOR CONFORTO AO OPERADOR

Melhor dirigibilidade e rodar macio, minimizando vibrações.

CONTORNO DO TALÃO COM DESENHO ESPECIAL

Melhor assentamento entre o pneu e o aro, evitando a entrada de detritos e danos ao talão.



TRATORES,
COLHEDORAS,
IMPLEMENTOS

SUPER — ALL TRACTION 23°

CONSTRUÇÃO DIAGONAL

CÓDIGO	MEDIDA	APLICAÇÃO	TT/TL	LONAGEM	CARGA MÁXIMA (KG)	PRESSÃO PARA CARGA MÁXIMA (PSI)	VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H)	LARGURA DO ARO (POL)	LARGURA DE SECÇÃO (MM)	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	PROF. DE SULCO (MM)	RADIO ESTÁTICO (MM)	CIRCUNF. DE ROLAMENTO (MM)
10017073	12.4-24	R-1	TL	6PR	1.200	24	40	11.00	315	1.159	36	528	3.508
10017076	12.4-24	R-1	TT	10PR	1.610	40	32	11.00	315	1.159	36	528	3.508
10017629	14.9-24	R-1	TL	6PR	1.510	20	40	13.00	378	1.265	38	571	3.875
10017089	14.9-24	R-1	TT	10PR	1.998	32	32	13.00	378	1.265	38	571	3.875
10017090	14.9-24	R-1	TT	12PR	2.220	38	32	13.00	378	1.265	38	571	3.875
10017092	14.9-26	R-1	TL	12PR	2.130	34	40	13.00	378	1.316	38	597	3.912
10017097	14.9-28	R-1	TT	8PR	1.880	26	32	13.00	378	1.367	38	632	4.140
10017098	14.9-28	R-1	TT	10PR	2.120	32	32	13.00	378	1.367	38	632	4.140
10017102	16.9-26	R-1	TL	8PR	2.105	24	40	15.00	429	1.384	39	625	4.154
10017105	16.9-30	R-1	TL	10PR	2.485	28	32	15.00	429	1.485	39	673	4.405
10017609	16.9-30	R-1	TL	12PR	2.780	34	40	15.00	429	1.485	39	673	4.405
10017116	18.4-34	R-1	TL	10PR	2.990	26	40	16.00	467	1.657	40	739	5.029
10017119	18.4-34	R-1	TT	12PR	3.375	32	40	16.00	467	1.657	40	739	5.029
10017123	20.8-38	R-1	TL	10PR	3.480	22	40	18.00	528	1.834	41	823	5.486
10017125	20.8-38	R-1	TT	12PR	4.000	28	32	18.00	528	1.834	41	823	5.486
10017126	20.8-38	R-1	TL	14PR	4.330	32	32	18.00	528	1.834	41	823	5.486
10017128	20.8-42	R-1	TL	12PR	3.715	22	32	18.00	528	1.935	41	881	5.690
10017127	20.8-42	R-1	TL	14PR	4.575	32	32	18.00	528	1.935	41	881	5.690
10017631	23.1-26	R-1	TL	12PR	3.615	24	40	20.00	587	1.605	42	719	4.797
10017134	23.1-30	R-1	TL	12PR	3.845	24	32	20.00	587	1.707	45	757	5.156
10024463	24.5-32	R-1	TL	12PR	4.390	24	40	21.00	622	1.803	42	808	5.436
10017632	24.5-32	R-1	TL	14PR	4.800	28	32	21.00	622	1.803	42	808	5.436
10017139	28L-26	R-1	TL	14PR	4.180	24	32	25.00	713	1.615	45	729	4.775
10017142	9.5-24	R-1	TL	6PR	940	28	32	8.00	241	1.048	32	487	3.152

Origem do produto: Brasil