

SUPER — ALL TRACTION FWD

CONSTRUÇÃO **DIAGONAL**

A LINHA SUPER ALL TRACTION FWD, É INDICADA PARA O EIXO DIANTEIRO DE TRATORES 4X4 E COMBINA PERFEITAMENTE COM O SUPER ALL TRACTION 23° EM TERRENOS SECOS E PLANOS. POSSUI DESIGN DE BARRA MULTI-ÂNGULO, QUE PROMOVEM MAIOR TRAÇÃO, ESTABILIDADE LATERAL E MENOR DESGASTE.

BARRAS MULTI-ÂNGULO

- Proporcionam maior tração e menor patinagem.
- Confere maior estabilidade e menor desgaste.
- Promove excelente auto limpeza, contribuindo para maior eficiência na tração.

MAIOR DURABILIDADE

Banda de rodagem com centro reforçado, oferecendo maior vida útil.

MAIOR CONFORTO AO OPERADOR

Melhor dirigibilidade e rodar macio, minimizando vibrações.



TRATORES,
COLHEDORAS,
IMPLEMENTOS

CÓDIGO	MEDIDA	APLICAÇÃO	TT/TL	LONAGEM	CARGA MÁXIMA (KG)	PRESSÃO PARA CARGA MÁXIMA (PSI)	VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H)	LARGURA DO ARO (POL)	LARGURA DE SECÇÃO (MM)	DIÂMETRO EXTERN (MM)	PROF. DE SULCO (MM)	RADIO ESTÁTICO (MM)	CIRCUNF. DE ROLAMENTO (MM)
10018653	16.9-28	R-1	TL	12PR	2.665	34	40	15.00	429	1.435	38	658	4.242
10017633	18.4-26	R-1	TL	10PR	2.645	26	32	16.00	467	1.450	40	658	4.382
10026371	18.4-26	R-1	TL	12PR	2.985	32	32	16.00	467	1.450	40	658	4.382

Origem do produto: Brasil