

# SUPER ALL TRACTION II — 23°

CONSTRUÇÃO **DIAGONAL**

A LINHA SUPER ALL TRACTION II 23° FOI DESENVOLVIDA COM BARRAS REGULARES PARA USO EM TERRENOS SECOS E SERVIÇOS GERAIS. APRESENTA ÓTIMA TRAÇÃO E MAIOR ESTABILIDADE.

## MAIOR ÁREA DE CONTATO COM O SOLO (FOOTPRINT)

Minimiza a compactação do solo e maximiza a potência.

## MAIOR CONFORTO AO OPERADOR

Melhor dirigibilidade e rodar macio, minimizando vibrações.

## MAIOR ÁREA DE CONTATO DO PNEU COM O SOLO

Pegada ampla, com menor compactação do solo e performance superior do equipamento.



TRATORES  
COLHEDORAS  
IMPLEMENTOS

CÓDIGO	MEDIDA	APLICAÇÃO	TT/TL	LONAGEM	CARGA MÁXIMA (KG)	PRESSÃO PARA CARGA MÁXIMA (PSI)	VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H)	LARGURA DO ARO (POL)	LARGURA DE SECÇÃO (MM)	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	PROF. DE SULCO (MM)	RADIO ESTÁTICO (MM)	CIRCUNF. DE ROLAMENTO (MM)
10017084	13.6-38	R-1	TT	6PR	1.660	22	32	12.00	345	1.565	35	739	4.775
10017083	13.6-38	R-1	TT	14PR	2.695	50	32	12.00	345	1.565	35	739	4.775
10017112	18.4-30	R-1	TL	10PR	2.815	26	32	16.00	467	1.552	38	689	4.590
10017610	18.4-30	R-1	TT	12PR	3.160	32	32	16.00	467	1.552	38	689	4.590

Origem do produto: Brasil

FIRESTONECOMERCIAL.COM.BR



**Firestone**  
SEMPRE CONFIÁVEL