

# SUPER TRACTION — LOADER

CONSTRUÇÃO  
DIAGONAL

DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MÉDIA SEVERIDADE, O PNEU SUPER TRACTION LOADER, É INDICADO PARA CARREGADORES COMPACTOS, PROPORCIONANDO EXCELENTE TRAÇÃO E FLUTUAÇÃO.

## BARRAS LONGAS E PROFUNDAS

Proporcionando excelente tração e flutuação

## MAIOR DURABILIDADE

Maior desempenho e vida útil para o pneu.

## LATERAL RESISTENTE

Parede lateral robusta, excelente para utilização em serviços de média severidade.



RETROSCAVADEIRAS

CÓDIGO	MEDIDA	APLICAÇÃO	TT/TL	LONAGEM	CARGA MÁXIMA (KG)	PRESSÃO PARA CARGA MÁXIMA (PSI)	VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H)	LARGURA DO ARO (POL)	LARGURA DE SECÇÃO (MM)	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	PROF. DE SULCO (MM)	RADIO ESTÁTICO (MM)	CIRCUNF. DE ROLAMENTO (MM)
10017182	12.5/80-18	I-3	TL	12PR	2420	58	32	9.00	308	987	25	409	2.794

Origem do produto: Brasil